

MOOTTORINSUOJAKYTKIMET MS


Nimelliskäyttöjännite	690V
Käyttöluokka	AC-3 690V
Nimellistaajuus	40-60 Hz
Nimelliskäyttövirta kytkimestä riippuen	0,1-32 A
Käyttölämpötila	-20°C - +55°C
Mekaaninen kestävyys	100 000 toimintoa
Kiinnitys	DIN- kisko / as.kotelo
Kotelointiluokka kykin	IP20
Kotelointiluokka kotelo	IP55

Tyyppi	Sähkönumero	Nimellisvirta/A
MS016	3715002	0,1-0,16
MS025	3715004	0,16-0,25
MS04	3715006	0,25-0,40
MS063	3715008	0,40-0,63
MS1	3715010	0,63-1,0
MS1.6	3715012	1,0-1,6
MS2.5	3715014	1,6-2,5
MS4.0	3715016	2,5-4,0
MS6.3	3715018	4,0-6,3
MS10	3715020	6,3-10,0
MS16	3715022	10,0-16,0
MS20	3715024	16,0-20,0
MS25	3715026	20,0-25,0
MS32	3715028	25,0-32,0

LISÄTARVIKKEET


MS.GS55



HMS11



UMS220



MS.PV



MS.VS



MS.SLR2

Tyyppi nro	Sähkönumero	Tuote	
HMS20		Apukosketin 2 sulkeutuvaa	
HMS11	3715080	Apukosketin 1 avautuva + 1 sulkeutuva	varastotuote
HMS10		Apukosketin 1 avautuva	
HMS02		Apukosketin 2 sulkeutuvaa	
HMS01		Apukosketin 1 sulkeutuva	
UMS110		Alijännitelaukaisija 110V	
UMS220		Alijännitelaukaisija 220-230V	
UMS380	3511095	Alijännitelaukaisija 380-415 V	varastotuote
UMS500		Alijännitelaukaisija 500V	
MS.G41		Pinta-asennuskotelo IP41	
MS.G55	3715082	Pinta-asennuskotelo IP55	varastotuote
MS.F41		Uppoasennuskotelo IP41	
MS.F55		Uppoasennuskotelo IP55	
MS.PT		Seis- painike	
MS.PV	3715084	Hätäseis- painike, kiertovapautus	varastotuote
MS.PS2		Hätäseis- painike, avainvapautus	
MS.VS	3715086	Lukkosalpa	varastotuote
MS.SLW2	3715088	Merkkilamppu, kirkas	varastotuote
MS.SLR2	3715090	Merkkilamppu, punainen	varastotuote
MS.SLG2	3715092	Merkkilamppu, vihreä	varastotuote
MS.SLJ2		Merkkilamppu, keltainen	