



ABISOFIX

**Käsi­käyt­toi­set kuori­ma­koneet
lakatuille ja eristetyille johtimille**

Abisofix-kuorimakoneet rakentuvat moottori- ja teräistukkeyksiköistä ja erillisestä muuntajasta, jossa sijaitsee myös pyörimisnopeuden säätöpottiometri. Teräistukka on varustettu kolmella kovametalliterällä, jotka pyöriessään keskipakovoiman avulla sulkeutuvat kuorittavan johtimen ympärille.

Pyörimisnopeutta säädetään muuntajassa olevasta potiometriestä. Tätä säätämällä saadaan riittävä kuorintaterien kosketuspaine kuorittavan johtimen pinnalle.

Abisofix-kuorimakoneilla voidaan kuoria lakattuja, lasikuitu- ja PVC-eristettyjä johtimia.

Tekniset tiedot

Kuorimakone
Tasavirtamoottori 16 – 24V
Pituus 180 mm
Halkaisija 55 mm
Paino 500 g


Muuntaja
Ensiö 220V
Toisio 16 – 42V
Teho 35 VA
Paino 1100 g



Lisävarusteena on saatavissa myös pöytäkiinnikeline ja jalka-toiminen käyttökytkin.


Teräistukan suojalevy voidaan asentaa tarvittaessa kaikkiin malleihin (ei kuvassa).

Lakatuille johtimille




Malli 1: ϕ 0,2 – 1,5 mm
Malli 3: ϕ 0,3 – 3,0 mm
Malli 4: ϕ 0,6 – 4,0 mm
Kuorintaetäisyys 3 – 4 mm
Kuorintapituus max. 70 mm

Malleissa 1L, 3L ja 4L on kuorintapituuden rajoitin.



Malleissa 1ML, 3ML ja 4ML on kuorintapituuden ja johdinhalkaisijan rajoittimet.




Pienet kuorintapäät

KMK 0,5: ϕ 0,5 mm
KMK 0,6: ϕ 0,6 mm
KMK 0,7: ϕ 0,7 mm
KMK 0,8: ϕ 0,8 mm
KMK 0,9: ϕ 0,9 mm
KMK 1,0: ϕ 1,0 mm
KMK 1,2: ϕ 1,2 mm

Kuorintaetäisyys 1 mm
Kuorintapään halkaisija 8 mm

Abisofix-mallit

Lakatuille johtimille



Malli S: ϕ 0,5 – 1,5 mm
Kuorintaetäisyys 0 mm

Käy erityisesti elektroniikka-komponenteille.

Eristetyille johtimille



Malli FML: 0,5 – 1,5 mm²
Kone on säädettävissä tarkkaan halutulle kuorintapituudelle ja johdinhalkaisijalle. Terät on asennettu lähes vaakasuoraan kuorittavaan johtimeen nähden.


Erikoiskäyttöön



Malli F: kovametalliterä muotokuparien kuorintaan.



Malli V: kuorittujen monisäikeisten johdinpäiden punontaan poikkipinnoille 0,14 – 2,5 mm².



Malli VH: punontakoukku johdinten punontaan 0,6 mm halkaisijaan saakka.



Ohjainhylsy mallille V
Ohjainlevy mallille FML

Maahantuonti ja myynti: