


KUMISET LIITÄNTÄJOHDOT (työkonejohdot)


Kumisissa vakioliitäntäjohdoissa on vulkanoitu pistotulppa, johdon vapaa pää on kuorittu ja holkitettu.

Malli Nro	Kaapeli laatu	Poikkipinta mm ²	Pituus m	Tulppa No	Normi
keskivahva kumikaapeli H05RN-F = VSKBA					
VK2102	H05RN-F	2 x 1,0	3	274	CEE 7 / XVII
VK2105	H05RN-F	2 x 1,0	5	274	CEE 7 / XVII
VK2110	H05RN-F	2 x 1,0	10	274	CEE 7 / XVII
VK2115	H05RN-F	2 x 1,0	15	274	CEE 7 / XVII
VK2120	H05RN-F	2 x 1,0	20	274	CEE 7 / XVII
VK2152	<i>H05RN-F</i>	2 x 1,5	3	274	CEE 7 / XVII
VK2155	H05RN-F	2 x 1,5	5	274	CEE 7 / XVII
VK3152	H05RN-F	3 x 1,5	3	280	CEE 7 / IV
VK3155	H05RN-F	3 x 1,5	5	280	CEE 7 / IV
VK31510	H05RN-F	3 x 1,5	10	280	CEE 7 / IV
VK31520	H05RN-F	3 x 1,5	20	280	CEE 7 / IV
VK31525	H05RN-F	3 x 1,5	25	280	CEE 7 / IV
VK31540	H05RN-F	3 x 1,5	40	280	CEE 7 / IV
VK32525	H05RN-F	3 x 2,5	25	280	CEE 7 / IV
vahva kumikaapeli H07RN-F = VSBA					
VB2103	H07RN-F	2 x 1,0	3	274	CEE 7 / XVII
VB2106	H07RN-F	2 x 1,0	5	274	CEE 7 / XVII
VB2111	H07RN-F	2 x 1,0	10	274	CEE 7 / XVII
VB2153	H07RN-F	2 x 1,5	3	274	CEE 7 / XVII
VB2156	H07RN-F	2 x 1,5	5	274	CEE 7 / XVII
VB3153	H07RN-F	3 x 1,5	3	280	CEE 7 / IV
VB3156	H07RN-F	3 x 1,5	5	280	CEE 7 / IV
VB31511	H07RN-F	3 x 1,5	10	280	CEE 7 / IV
VB31521	H07RN-F	3 x 1,5	20	280	CEE 7 / IV
VB31526	H07RN-F	3 x 1,5	25	280	CEE 7 / IV
VB31541	H07RN-F	3 x 1,5	40	280	CEE 7 / IV
VB325033	H07RN-F	3 x 2,5	3,3	801	CEE 7 / VII
VB32526	H07RN-F	3 x 2,5	25	280	CEE 7 / IV


Tulppamalli 274

280


801



SFS5610/CEE7 Stand XVII Class 2 10/16 A 250 V



SFS5610/CEE7 Stand IV Class 1 10/16 A 250 V



SFS5610/CEE7 Stand VII Class 1 10/16 A 250 V

SPIRAALIKAAPELIT

Saatavana useilla eri pistotulpilla ja -rasiolla.
Johdon vapaa pää on kuorittu ja holkitettu.

Vakiokaapelilaadut:

PVC tai PUR 2 x 1,0 mm²
3 x 0,75mm²
3 x 1,5 mm²



Varastolaadut, liitäntäjohdot

Malli nro	Kaapeli laatu	Poikkipinta mm ²	Pituus mm	Venymä mm	Väri
MSKEZ3150100	MSK	3 x 1,50 mm ²	1000	n. 5000	valkoinen
MSKPUR31501111	PUR	3 x 1,50 mm ²	1000	n. 5000	oranssi

Varastolaatu, spiraalijatkajohto 3-osaisella haaroitusrasiolla

Malli Nro	Kaapeli laatu	Poikkipinta mm ²	Pituus mm	Venymä mm	Väri
MSKPUR3151	PUR	3 x 1,50 mm ²	1000	n. 5000	oranssi

Varastolaatujen mitat:

MSKEZ3150100

A = 200 mm + kulmaschuko

B = 200 mm

L = 1000 mm

Venymä/max. työpituus = n. 5 x L

Spiraalikaapeleita voidaan valmistaa tilauksesta eri pituisina ja tarvittaessa asiakkaan kaapelista.

