

VILEDON H 1030 –VÄLIERISTE

VILEDON H 1030 -kuitukangas on valmistettu 100 % polyesteristä. Hyvien mekaanisten- ja taivutusominaisuuksiensa ansiosta soveltuu hyvin käytettäväksi sekä B-, että F-lämpöluokan välieristeenä.

**TEKNISET TIEDOT:**

	Yksikkö	Arvo
Materiaali		100 % polyesteri
Leveys	mm	1000
Ominaispaino	g/m ²	300
Tiheys	g/cm ³	0,57
Paksuus (mikrometri) Paine 1,7 bar , pinta-ala 0,5 cm ²	mm	0,53
Max. vetolujuus	N/50 mm	Pituussuuntaan: 280 Leveyssuuntaan: 600
Venymä maksimi vetolujuudella	%	Pituussuuntaan: 12 – 18 Leveyssuuntaan: 20 - 30
Repäisyvoima	N	Pituussuuntaan: 90 Leveyssuuntaan: 55
Ilman läpäisykyky @ 2 mbar	dm ³ /s/m ²	70 – 120
Tolueenin imeytyminen Matka 30s, 60s, 300s jälkeen	mm	Pituussuuntaan: 50 – 65 – 85 Leveyssuuntaan: 55 – 75 - 90
Lämpöluokka		B/F
Pakkaus	m ²	50